ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ - ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЙ

Крупногабаритная серия «quadro»

Интегрированный шланговый барабан
Со складной рукояткой (исполнение TST)

Регулирование давления
Рабочее давление регулируется бесступенчато

Устройство полной остановки с задержкой отключения двигателя
Для разгрузки насоса высокого давления

Интегрированный водяной бак
Предотвращает возникновение повреждений у насоса высокого давления при нехватке воды

Шасси Roto-Mold
Практически неразрушимы

Засасывание моющего средства

Рисунки: quadro 1000 TST вкл. шланговый барабан

Расход воды < 1000 л/час
Дальнейшие модели крупногабаритной серии «quadro» приведены на следующей странице.

Технические данные			quadro 800 TST		quadro 1000 TS		quadro 1000 TST	
			вкл. шланговый барабан		без шлангового барабана		вкл. шланговый барабан	
Регулируемое рабочее давление	бар / МПа		30-250 / 3-25		30-220 / 3-22		30-220 / 3-22	
Допускаемое избыточное давление макс.	бар / МПа		270 / 27		250 / 25		250 / 25	
Электрическая потребляемая мощность	В / ~ / Гц / А		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12	
Частота вращения двигателя	Об./мин.		1400		1400		1400	
Расход воды	л/мин.	л/час	13.3	800	16	960	16	960
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность	кВт	кВт	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5
Объем водяного бака	л		16		16		16	
Сетевой кабель	м		7.5		7.5		7.5	
Размеры (дл. х шир. х выс.)	мм		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990	
Вес	кг		89		82		89	
Засасывание моющего средства			●		●		●	
Объем поставки								
Шланговый барабан			●		–		●	
Шланг высокого давления из металлической ткани	м		20		10		20	
Безопасные отключаемые пистолеты	Модели		Starlet		Starlet		Starlet	
Копье-турбокиллер	Размер сопла		○ 04		–		● 05	
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер сопла		○ D2504		● D2505		● D2505	
			Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали	Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали	Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали
Арт. №			**40423**	**404230**	**404211**	**404219**	**40421**	**404210**

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА!

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Крупногабаритная серия «quadro» поставляется также и с ходовой частью из нержавеющей стали.

- Защита от коррозии
- Большая устойчивость

Подробные технические данные на стр 79

ОЧИСТИТЕЛИ В СРАВНЕНИИ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ - ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЙ

			Малогабаритная серия «quadro» (Стр. 22-23)			**Среднегабаритная серия «quadro»** (Стр. 24-25)		**Крупногабаритная серия «quadro»** (Стр. 26-27)					
			quadro 11/140 TST	**quadro 9/170 TST**	**quadro 12/150 TST**	**quadro 599 TST**	**quadro 799 TST**	**quadro 899 TST**	**quadro 800 TST**	**quadro 1000 TS**	**quadro 1000 TST**	**quadro 1200 TS**	**quadro 1200 TST**
Технические данные									вкл. шланговый барабан	без шлангового барабана	вкл. шланговый барабан	без шлангового барабана	вкл. шланговый барабан
Регулируемое рабочее давление	бар / МПа		30-140 / 3-14	30-170 / 3-17	30-150 / 3-15	30-150 / 3-15	30-180 / 3-18	30-150 / 3-15	30-250 / 3-25	30-220 / 3-22	30-220 / 3-22	30-180 / 3-18	30-180 / 3-18
Допускаемое избыточное давление макс.	бар / МПа		155 / 15.5	190 / 19	165 / 16.5	165 / 16.5	200 / 20	170 / 17	270 / 27	250 / 25	250 / 25	200 / 20	200 / 20
Электрическая потребляемая мощность	В / ~ / Гц / А		230 / 1 / 50 / 14	230 / 1 / 50 / 14	400 / 3 / 50 / 6.8	230 / 1 / 50 / 14	400 / 3 / 50 / 8.5	400 / 3 / 50 / 8.5	400 / 3 / 50 / 12	400 / 3 / 50 / 12	400 / 3 / 50 / 12	400 / 3 / 50 / 12	400 / 3 / 50 / 12
Частота вращения двигателя	Об./мин.		1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Подвод горячей воды (макс.)	°C		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Расход воды	л/мин.	л/час	11 / 660	9 / 540	12 / 720	10 / 600	13 / 780	15 / 900	13.3 / 798	16 / 960	16 / 960	19 / 1140	19 / 1140
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность	кВт	кВт	3.3 / 2.4	3.3 / 2.4	3.5 / 2.8	3.3 / 2.4	5.5 / 4.0	5.5 / 4.0	7.5 / 5.5	7.5 / 5.5	7.5 / 5.5	7.5 / 5.5	7.5 / 5.5
Прямое всасывание (высота всасывания)	м		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Объем водяного бака	л		7	7	7	10	10	10	16	16	16	16	16
Сетевой кабель	м		5	5	7.5	5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Размеры (дл. x шир. x выс.)	мм		590 / 360 / 850	590 / 360 / 850	590 / 360 / 850	780 / 395 / 870	780 / 395 / 870	780 / 395 / 870	770 / 570 / 990	770 / 570 / 990	770 / 570 / 990	770 / 570 / 990	770 / 570 / 990
Вес	кг		46	46	46	62	62	62	89	82	89	82	89
Оснащение													
Система полной остановки			●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Устройство полной остановки с задержкой отключения двигателя			–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Защитное отключение			–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Стояночный тормоз			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Засасывание моющего средства			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Шланговый барабан	Арт. №		●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●
Объем поставки													
Шланг высокого давления из металлической ткани	Арт. №	м	40170	15 (DN 6)	40170	15 (DN 6)	40170	15 (DN 6)	434161	20 (DN 6)	434161	20 (DN 6)	44879	15 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
Безопасные отключаемые пистолеты	Арт. №	Модели	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet
Копье-грязекиллер	Арт. №	Размер сопла	41570-045	● 045	41570-03	○ 03	41570-045	● 045	46150	● 035	461501	● 045	461502	● 06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Арт. №	Размер сопла	12393-M20045	● M20045	12393-M2003	○ M2003	12393-M20045	● M20045	123922-M20035	● M20035	123922-M20045	● M20045	123922-D2506	● D2506	123922-D2504	● D2504	123922-D2505	● D2505	123922-D2505	● D2505	123922-D2507	● D2507	123922-D2507	● D2507
Копье Vario-Jet	Арт. №	Размер сопла	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Копье из нержавеющей стали с регулируемым соплом	Арт. №	Размер сопла	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Копье-турбокиллер	Арт. №	Размер сопла	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41072	● 04	–	–	41580-05	● 05	–	–	410727	● 07
Входной водяной фильтр	Арт. №		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
									Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали	Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали	Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали	Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали	Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали	Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали	Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали	Стандартная ходовая часть	Ходовая часть из нержавеющей стали
Арт. №			**404411**	**404431**	**404421**	**40431**	**40432**	**40434**	**40423**	**404230**	**404211**	**404219**	**40421**	**404210**	**404221**	**404229**	**40422**	**404220**

Очистители с быстросменной штекерной системой / Non-Marking																								
Быстросменная штекерная система	Арт. №		–	–	–	404314	404324	404344	40413	404130	404111	404119	40411	404110	404121	404129	40412	404120
Non-Marking (NoM)	Арт. №		404415	404435	404425	404315	404325	404345	–	404137	–	404117	–	404115	–	404127	–	404125
Non-Marking (NoM) вкл. Быстросменная штекерная система	Арт. №		–	–	–	404316	404326	404346	–	404138	–	404118	–	404116	–	404128	–	404126